

AddSecure Asset monteringsprotokol

Kundenavn			
GSM-datanummer af sim-kortet			
Serienummer (findes under stregkoden)			
Dato for montering			
Placering enhed			
Navn på montør			
Registreringsnummer eller bil-navn			
Tændingsledning tilsluttet til (sæt kryds):	Tænding	<input type="checkbox"/>	+12/+24 Volt DC
Ved tilslutning til <u>dataloggeren</u> af en kølemaskine: Hvilket mærke, model og tilslutningsvariant (fx Thermo King CoolerLog DAS seriel-RS232 eller Thermo King iBox CAN-Bus)			
Ved tilslutning af trådet (one-wire) temperaturføler: Serie-nr. og navn/placering af temperaturføler(e)			
Ved tilslutning af trådløse (wireless) temperaturføler: Serie-nr. og navn/placering af temperaturføler(e)			

Monteringsprotokollen udfyldes, sendes omgående til AddSecure support (mail til support.smartrtransport.dk@addsecure.com eller fax til +45 9696 2627) OG afleveres til kundens Co-driver Weboffice administrator.

Monteringsprotokollen skal bruges ved opsætning af køretøjet i Co-driver Weboffice og ved henvendelse til AddSecure support.

Enheden vil først være synlig på Co-driver Weboffice efter succesfuld obligatorisk sluttet (STAT-SMS).

Kontakt AddSecure support hvis du har spørgsmål.

AddSecure support tlf. +45 9696 2626

E-mail: support.smartrtransport.dk@addsecure.com